

一般雑芥
工場雑芥

小型焼却炉

エースプラザ Jr.型

設置届出不要 ・ 構造基準準拠



特長

外気遮断型投入扉の採用。
燃焼用エアーを適正に供給。
燃焼ガスを 800 以上に保持。
助燃装置付。
燃焼ガス温度を測定。
サイクロン集塵機を装備
水冷鋼板構造の為、耐久性抜群。

用途

製造業、各工場
事務所、倉庫業、運送業、スーパー等
レジャー施設（ゴルフ場、遊園地等）

仕様

	項目	Jr.型
焼却能力	kg/Hr	25 ~ 30
本体寸法	外径 (内径) mm × 高さ mm	780 (590) × 2134
炉内容積	全容積 (有効容積) m ³	0.4 (0.22)
火床面積	m ²	0.27
投入口・高さ	mm □ ・ GL + mm	400 ・ 1409
灰出口	mm □	300
バーナー	L/Hr	2.5 ~ 7
電気	kw	0.42
冷却水	L/Hr	80
設置寸法	巾 mm × 奥行 mm	1830 × 1700
運転重量	kg	2000



お問合せは...

Iwatani Gas Network

I G N 関東株式会社 本社営業部

〒272-0127 千葉県市川市塩浜2-17

TEL:047-704-3010 / FAX:047-396-1425